

Leistungserklärung Nr. 1, gültig ab 19.03.2018

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Für die Produktgruppe „natürliche und recycelte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische“

Sorten: Hinterfüllmaterial O/X - RM II O/63 U7 U-A - RA III O/22 U-A

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ÖNORM EN 13242:2002+A1:2007 - Sorten: Hinterfüllmaterial O/X - RM II O/63 U7 U-A - RA III O/22 U-A

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sorten: Hinterfüllmaterial O/X - RM II O/63 U7 U-A - RA III O/22 U-A

3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Natürliche und recycelte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

4. Eingetragener Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

zimmermann tiefbau-gmbh, Allgäustraße 7, A-6912 Hörbranz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt wurde:

nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Austrian Standards plus GmbH (Identifikationsnr.: 0988) hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle für den semimobilen Brecher REV UF 100 und andere mobile Brech- und Siebanlagen auf dem Lagerplatz Hörbranz Nr. 0988-CPR-1159

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

siehe Übersicht der erklärten Leistungen

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

BMST. Martin Dürr, Geschäftsführer
Hörbranz, 19.03.2018


zimmermann
tiefbau-gmbh
Allgäustraße 7, Hörbranz
Tel. 0 65 74 42 9 79, Fax 47 8 52

**zimmermann
tiefbau-gmbh**



**Natürliche und recycelte
Gesteinskörnung für
ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische für
Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242:2002+A1:2007**

Zertifikatsnummer: R 0988-CPR-1159

*Semimobiler Brecher REV
UF 100 und andere
mobile Brech- und
Siebanlagen auf dem
Lagerplatz Hörbranz*

Typ: verschiedene natürliche Gesteinsmaterialien
und recycelte Baurestmassen

**Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen
Leistungserklärung Nr. 01 gemäß BauPVO**

Eindeutige Produktbezeichnung	Hinterfüllmaterial 0/X	RA III 0/22 U-A	RM II 0/63 U7 U-A
Korngruppe	0/X	0/22	0/63
Kornzusammensetzung	<i>G_A75, G_T25</i>		<i>G_A85, G_T20</i>
Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD		
Rohdichte in Mg/m ³	NPD		
Gehalt an Feinanteile	NPD		f ₃
Frostsicherheit	NPD		< 3 M-% Feinanteile
Anteil gebrochener Körner in grobem Gesteinskörnungen	NPD		<i>C_{50/30}</i>
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD		<i>LA₄₀</i>
Widerstand gegen Verschleiß	NPD		
Säurelösliche Sulfate	NPD		
Gesamtschwefelgehalt	NPD		
Klassifizierung von groben recyclten Bestandteilen	NPD	<i>R_{CNR}, R_{CUgNR}, R_{b10}, R_{a80}, R_{g2}, X₁, FL₅</i>	<i>R_{C50}, R_{CUgNR}, R_{b10}, R_{aNR}, R_{g2}, X₁, FL₅</i>
Fremdanteil	NPD	< 10 M-%	
Wasseraufnahme an 4/32	NPD		< 4 M-%
Frost-Tau- Wechselbeständigkeit	NPD		F ₃ *
Bindemittelgehalt	NPD		
Umweltverträglichkeit	NPD	U-A	

* R_c ≥ 80 M-%